

# DATEIVORGABEN

<b>Beschnitt</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Format</b>	<b>Farbmodus</b>
3 mm	300 dpi	PDF/X	CMYK / FOGRA39

## **Beschnitt & Format**

Alle Druckdaten, die randabfallende Bereiche aufweisen (angeschnittene Bilder und Grafiken, Hintergrundfarben) müssen mit mind. 3 mm Beschnitt ringsum ausgegeben werden. Diese Funktion finden Sie in professionellen Layoutprogrammen unter den Punkten Anschnitt oder Beschnittzugabe.

## **Auflösung**

Für optimale Ergebnisse sollten die Druckdaten eine Auflösung von 300 dpi aufweisen.

## **Datenformate**

Bei unseren Angeboten gehen wir generell von druckfähigen PDF/x - Daten aus.

## **Farbmodus**

Druckdaten müssen im CMYK-Farbmodus angelegt sein. Für Farbabweichungen, die bei einer Konvertierung von RGB in CMYK entstehen übernehmen wir keinerlei Haftung.

HKS- und Pantone-Sonderfarben müssen entsprechend korrekt ausgegeben angelegt werden. Spotlackierung oder metallische-Schmuckfarben müssen ebenfalls als Sonderfarbe definiert sein. Im reinen Vierfarb-Druck (CMYK) sollten keine Sonderfarben enthalten sein. Die Konvertierung einer irrtümlich verwendeten Sonderfarbe in den CMYK-Farbraum kann zu Abweichungen der Farbe führen, dafür wird keine Haftung übernommen. Eine Farbausgabe von nicht kalibrierten Monitoren oder Druckern kann vom Druckergebnis abweichen. Ausdrucke von nicht kalibrierten Tintenstrahler- oder Farblaserdruckern sind nicht farbverbindlich. Einen verbindlichen Proof fertigen wir Ihnen gerne an. Der Gesamtfarbauftrag aus den Prozessfarben sollte 300% nicht überschreiten, um eine ausreichende Trocknung zu gewähren.